

ALKUTEX FACADERENS

Rensepasta til facader, monumenter m.v.

Anvendelsesområde:

Afrensning af smuds på porøse, mineralske, syrebestandige overflader, som f.eks. klinker, tegl og natursten. IKKE EGNET til behandling af synligt kalk-sandstensmurværk.

Egenskaber:

Brugsklar, svagt sur renses pasta, som ikke indeholder hverken saltsyre eller fri flusssyre.

Alkutex Facaderens opløser skånsomt, men effektivt, overfladesmuds uden at påvirke byggematerialet nævneværdigt.

Forvandling er ikke påkrævet, da den thixotrope konsistens bevirker, at pastaen ikke tørrer ud med det samme. Alkutex Facaderens er nemt og økonomisk at arbejde med (minimalt spild).

Forbrug:

Afhængigt af underlagets struktur og tilsmudsningsgraden anvendes mindst 0,1 kg/m².

Vurderes iøvrigt ved udførelse af prøveareal.

Leveringsform:

Emballage: Plastspand.
Indhold: 5 kg, 30 kg.
Konsistens: Pastøs.

Brugsanvisning:

Der bør altid foretages en prøveafrensning på en ikke-fremtrædende flade.

Alkutex Facaderens påføres med pensel, børste eller rulle den tørre overflade i et jævnt lag. Særligt tilsmudsede områder behandles desuden mekanisk med en stiv børste. Pastaen skal nu virke i 5-30 min., hvorefter der spules grundigt med hedvandsrensere. Der må ikke sidde rester af



virksomt middel tilbage, hverken i fordybninger eller på overfladen.

Udsatte flader af f.eks. glas, træ og metal skal afdækkes og planter og træer skal beskyttes.

Spildevand:

Det nedvaskede materiale opsamles i størst muligt omfang og neutraliseres med 0,1 kg kalk pr. kg renses pasta forbrugt. Det kan herefter skylles bort med vand til kloak, dog ikke afløb kun beregnet for overfladevand.

Lagerholdbarhed:

Ved kølig, men frostfri opbevaring i tæt lukket original emballage er holdbarheden 1 år.

Arbejds miljø:

Der henvises til særskilt brugsanvisning/sikkerhedsdatablad.

Jan. 05 erst. nov. 00

Tekniske data:

Materialebasis:	Hydrogenfluorid, indtyknet.
Bæremiddel:	Vand.
pH-værdi:	5.
Viskositet:	1200 mPas

Mærkning:

Symbol: C, ætsende.

Indeholder: Ammoniumhydro-genfluorid.

Farlig ved indånding og ved indtagelse. Ætsningsfare.

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Brug egnede beskytteshandsker- og -briller/ansigtsskærm under arbejdet. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Undgå kontakt med huden og øjnene. Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.

MAL-kode: 00-6 (1993)

PR-nr.: 314334

Forbehold for ændringer og trykfejl.